



Bilgisayar, yazıcı, Fax, Santral, Kombi, Televizyon, Aydınlatma(1000 VA gücü dahilinde her üründe) gibi cihazları çalıştırmaktadır. 2A röleli regülatörler Mikro İşemci Kontrollü olup kurulması ve kullanımı çok kolaydır.

GİRİŞ VOLTAJİ DÜZELTME ARALIĞI	160 / 250 V AC ARASI
ÇIKIŞ VOLTAJİ	220 V AC (- % 5 + % 3)
ÇALIŞMA FREKANSI	50 Hz.
TOPLAM VERİMİ	95%
ÇALIŞMA TEKNİĞİ	ANALOG KARTLA OTOMATİK ÇIKIŞ
AÇ - KAPA	İŞIKLI AÇ - KAPA ANAHTAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	0 C° / + 40 C°
ŞEBEKE GİRİŞ	FİŞLİ KOBLOLU
ÇIKIŞ	TOPRAKLI PRİZ
ŞEBEKE KORUMA	10 AMP. CAM SİGORTA
KORUMA	YÜKSEK GERİLİM KORUMA (240 V AC)
ÖLÇÜLER	EN: 16 cm DERİNLİK : 20 cm YÜKSEKLİK : 13,5 cm
AĞIRLIK	6.32 Kg.
GÖSTERGE PANELİ	YOK